



НПО " Пожарная автоматика сервис "

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ СТОЙКИ ЭДС-6

ЭТИКЕТКА
ПАС 773.06.000 ЭТ

№ _____
заводской номер

1 Назначение.

Экран декоративный предназначен для ограждения стойки монтажной однорядной (СМО-6) для 6-и модулей пожаротушения газовых (МПГ). Экран выполняет роль декоративного укрытия. Экран крепится к СМО-6 через отверстия в четырех кронштейнах, установленных на двух боковинах.

В комплект поставки экрана (рис.1) входят:

- 1.Фасад боковой в сборе-2 шт.
- 2.Боковина в сборе-2 шт.
- 3.Фасад средний в сборе -2 шт.
- 4.Фасад сдвоенный – 1 шт.
5. Перегородка – 1 шт.
- 6.Ключ шестигранный E004-00(S=4мм.)

2. Габаритные размеры экранов и их обозначение.

Обозначение экрана	Габариты экрана ВхШхГ, мм.	Поставляемый экран, х
ЭДС-6-40У	1645х2742х435	
ЭДС-6-50У	1940х2742х435	
ЭДС-6-35	890х2342х435	
ЭДС-6-50	1095х2742х435	
ЭДС-6-60	1235х2742х435	
ЭДС-6-80	1505х2742х435	
ЭДС-6-100	1780х2742х435	

Пример обозначения экрана при заказе: ЭДС-6-100

экран декоративный для стойки _____

число модулей _____

вместимость и тип МПГ _____




Рисунок 1

3. Сборка экрана

Перед сборкой с фасада снимаются верхние заглушки.

Боковины в сборе вставляются в пазы фасада бокового, затем монтируются к фасаду среднему. Фасад сдвоенный монтируется с перегородкой. После этого экран собирается полностью и фиксируются с помощью болтов (рис.2).

После сборки экрана на верхнюю часть фасада устанавливаются заглушки. Собранный экран после установки модулей МПГ крепится кронштейнами к СМО-6.




Рисунок 2

4. Свидетельство о приемке.

Экран декоративный изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число